
## Rundstahlbügel

DIN 3570, Form A

Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert.





Typ <b>Stahl verzinkt</b>	Typ 1.4301	D	G	L	В	Н
RSB 18	RSB 18 ES	18	M 10	30	33	67
RSB 15*	RSB 15 ES*	21,3	M 8	20	30	46
RSB 20*	RSB 20 ES*	26,9	M 8	20	35	54
RSB 27	RSB 27 ES	25,0 - 26,9	M 10	40	40	70
RSB 25*	RSB 25 ES*	33,7	M 8	25	43	68
RSB 34	RSB 34 ES	30,0 - 33,7	M 10	40	48	76
RSB 32*	RSB 32 ES*	42,4	M 8	30	51	68
RSB 42	RSB 42 ES	38,0 - 42,4	M 10	50	56	86
RSB 40*	RSB 40 ES*	48,3	M 8	30	58	88
RSB 48	RSB 48 ES	44,5 - 48,3	M 10	50	62	92
RSB 50*	RSB 50 ES*	60,3	M 10	35	71	90
RSB 60	RSB 60 ES	57,0 - 60,3 (	M 12	50	76	109
RSB 76	RSB 76 ES	76,1	M 12	50	94	125
RSB 89	RSB 89 ES	88,9	M 12	50	106	138
RSB 114	RSB 114 ES	108,0 - 114,3	M 16	60	136	171
RSB 140	RSB 140 ES	133,0 - 139,7	M 16	60	164	191
RSB 168	RSB 168 ES	159,0 - 168,3	M 16	60	192	217
RSB 194	RSB 194 ES	191,0 - 193,7	M 16	60	218	249
RSB 219	RSB 219 ES	216,0 - 219,1	M 20	70	248	283
RSB 273	RSB 273 ES	267,0 - 273,0	M 20	70	302	334
RSB 333	RSB 333 ES	318,0 - 332,9	M 20	70	352	385
RSB 368	RSB 368 ES	356,6 - 368,0	M 24	70	402	435
RSB 419	RSB 419 ES	406,4 - 419,0	M 24	70	452	487
RSB 521	RSB 521 ES	508,0 - 521,0	M 24	70	554	589

<sup>\*</sup> ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden




## Bügelschellen komplett mit Schale und Mutter

Lieferumfang: Bügelschellen werden komplett mit Schale und Muttern geliefert.

Тур	max.
Stahl verzinkt	Rohr Ø
RSBK 28	28
RSBK 32	32
RSBK 36	36
RSBK 38	38
RSBK 40	40
RSBK 42	42
RSBK 45	45
RSBK 48	48

Тур	max.
Stahl verzinkt	Rohr Ø
RSBK 50	50
RSBK 52	52
RSBK 54	54
RSBK 58	58
RSBK 60	60
RSBK 65	65
RSBK 70	70
RSBK 75	75





## Drahtseilklemmen

ähnlich DIN 741

Verwendung: Drahtseilklemmen sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt.

Тур	für			
Stahl verzinkt	Seil-Ø	G	Н	В
DSK 3	3	M 4	20	9
DSK 5	5	M 5	24	11
DSK 6	6,5	M 5	28	13
DSK 8	8	M 6	34	16
DSK 9	9,5	M 8	42	19
DSK 11	11	M 8	44	20
DSK 13	13	M 10	55	24
DSK 14	14	M 10	57	25
DSK 16	16	M 12	63	29
DSK 19	19	M 12	75	32
DSK 22	22	M 14	85	37
DSK 26	26	M 14	95	41
DSK 30	30	M 16	110	48
DSK 34	34	M 16	120	52
DSK 40	40	M 16	140	58
DSK 45	45	M 18	165	65

Typ (Post)	für			
1.4436	Seil-Ø	G	Н	В
DSK 2 ES	2	М3	17	7
DSK 3 ES	3	M 4	20	9
DSK 4 ES	4	M 4	22	10
DSK 5 ES	5	M 5	24	11
DSK 6 ES	6	M 5	28	13
DSK 8 ES	8	M 6	34	16
DSK 10 ES	10	M 8	42	20
DSK 13 ES	13	M 10	55	25
DSK 16 ES	16	M 12	63	30
DSK 19 ES	19	M 12	75	33
DSK 22 ES	22	M 14	85	38
DSK 24 ES	25	M 14	96	41





Hydraulik- HYDAC
Ventile finden Sie in
unserem Online-Shop

M 20





tauscher finden Sie in unserem Online-Shop

lle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.